

Уважаемые Клиенты!

Розничный прайс-лист на электрохромные стеклопакеты с переменной светопропускаемостью Private Glass Control от АО "Приват Гласс"

12.08.2019

Стекло Private Glass Control	Розничная цена с НДС 20% Eur/m2
Однокамерный стеклопакет с переменной светопропускаемостью PG Control 55/15 31 мм по формуле PG Control 9мм+18ммДР+4мм Low-e U-Value = 1.1 W/m2K	1 450
Двухкамерный стеклопакет с переменной светопропускаемостью PG Control 48/13 41 мм по формуле PG Control 9мм+12ммДР+4мм Low-e+12ммДР+4мм Low-e U-Value = 0.5 W/m2K	1 600
Однокамерный стеклопакет с переменной светопропускаемостью для Private Glass Control 50/10 34 мм по формуле Private Glass Control 9мм+16ммДР+4.1.4 Low-e U-Value = 1.1 W/m2K	1 700
⁶ Гарантийный период на стекло Private Glass Control составляет 3 года, при соблюдении всех условий монтажа и эксплуатации, с возможностью продления.	
Дополнительные опции для всех наименований стекла Private Glass Control	Розничная стоимость с НДС 20% Eur/m2
SCU - Индивидуальный контроллер для Private Glass Control (требуется отдельный контроллер для каждого стекла)	160
GCU - Групповой контроллер для Private Glass Control (требуется отдельный контроллер для 25 SCU)	475
Соединительный кабель для каждого стекла 10 м	50
Соединительный кабель для каждого стекла 20 м	55
Блок питания 24В (MeanWell)	250
Датчик света	360
Метеостанция	1900
Шкаф с подготовкой для инсталляции для 25 изделий с блоком питания (GCU)	1160
Наценка за изделия трапециевидной формы (с прямыми, но не параллельными гранями)	45%
Наценка за изделия не прямоугольной формы (Арки, круги и тд)	60%
Упаковка для изделий (общий вес максимум 2000 кг)	960
Специальные возможности и пояснения для всех наименований стекла Private Glass Control и дополнительных опций.	
Возможно изготовление стекол Private Glass Control различных геометрических фигур (по согласованию).	
Срок изготовления каждого заказа рассчитывается индивидуально.	
Срок производства зависит от типа конструкции и утверждается после подписания чертежей.	
Минимальный размер стекла Private Glass Control 250x250мм (меньше по согласованию)	
Изделия размером менее 0,5 м2 рассчитываются как изделие 0,5м2	
Потребляемая мощность менее 2 Вт/м2	
Цикл переключения из светлого в темное (и наоборот) 15-20 мин	
Максимальный размер стекла Private Glass Control 1350*3300мм	